Ausgabedatum: 11.11.2021

Seite 1 (10)

Version: 1 (11.11.2021)

**SICHERHEITSDATENBLATT** 

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

ELFBAR

#### Abschnitt 1. Identifizierung des Stoffes oder Gemischs und des Lieferanten

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktidentifikator: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg (Enthält: 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid, Allyl

Hexanoat, Ethylmaltol, Nikotinbenzoat)

Andere Identifikatoren: Keiner

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes des Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Produktverwendungen: ELEKTRONISCHE ZIGARETTEN

#### 1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes

Name der Firma: Elfenbar

Firmenanschrift: 19.00 Uhr MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET, SAN PO KONG KL, HONGKONG

Kontakt: Steve Cui

E-Mail-Adresse: support@elfbar.com
Firmentelefon: 1.4 +86 13600429390

Notrufnummer

Notfalltelefon: +86 13600429390

### Abschnitt 2. Gefahrenidentifizierung

# 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

## Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Klasse und Kategorie von

Gefahr:

Akute Toxizität – Oral, Kategorie 3

Akute Toxizität – Hautkategorie 2

Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 4

Gefährlich für die Gewässer – Langzeitgefahr, Kategorie 3

H301, Giftig bei Verschlucken.

H310, Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H332, Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H412, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## 2.2 Beschriftungselemente


## Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H301, Giftig bei Verschlucken.

H310, Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H332, Gesundheitsschädlich bei Einatmen.



Seite 2 ( 10 )
Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

H412, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzend Information:

ELFBAR

EUH208, enthält dl-Limonen (racemisch). Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P261, Einatmen von Dampf oder Staub vermeiden.

P262, Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P264: Nach der Handhabung Hände und andere berührte Hautstellen gründlich waschen.

P270, Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

P271, Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

P273, Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280, Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

 ${\tt P301/310,\,BEI\,VERSCHLUCKEN:\,Sofort\,GIFTINFORMATIONSZENTRUM\,oder\,Arzt\,anrufen.}$ 

 ${\tt P302/350,\,BEI\,KONTAKT\,MIT\,DER\,HAUT:\,Vorsichtig\,mit\,viel\,Wasser\,und\,Seife\,waschen.}$ 

P304/340, BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P310, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P330, Mund ausspülen.

P361, Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

P363, Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

P405, Unter Verschluss lagern.

P501, Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer zugelassenen Entsorgungsstelle zuführen.



Piktogramme:

## 2.3 Sonstige Gefahren


Andere Gefahren: Keiner

Abschnitt 3. Zusammensetzung / Angaben zu Inhaltsstoffen

### 3.2 Mischungen

### Enthält:

Name	CAS	EC	REACH-Registrierungsnr.	%	Klassifizierung für
11441110	07.0			/*	(CLP) 1272/2008



Seite 3 ( 10 )

Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

Nikotinbenzoat	88660-53-1 828-4	490-9	3,51 %	Akute Toxizität. 2-Akut Tox. 1-Akute Tox. 2- Aquatische Chronik 2; H300-H310-H330- H411
2-Isopropyl-N,2,3- Trimethylbutyramid	51115-67-4 256-	974-4	2,25 %	Akute Toxizität. 4;H302,-
Vanillin	121-33-5	204-465-2	1,24 %	Augenreizung. 2;H319,-
Ethylmaltol	4940-11-8 225-58	32-5	1,10 %	Akute Toxizität. 4;H302,-
dl-Limonen (racemisch) 138-86	-3	205-341-0	0,38 %	Flam. Liq. 3-Hautreiz. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatisch Akut 1- Aquatische Chronik 1; H226-H304-H315- H317-H410
Allylhexanoat	123-68-2	204-642-4	0,23 %	Akute Toxizität. 3-Akut Tox. 3-Akute Tox. 3- Aquatisch Akut 1- Aquatische Chronik 3; H301-H311-H331- H400-H412

### Stoffe mit gemeinschaftlichen Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz:

Name	CAS	EC	REACH-Registrierung NEIN.	%	Klassifizierung für (CLP) 1272/2008
Glycerin	56-81-5	200-289-5		37,04 %	-;-,-
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0		44,76 %	-;-,-
Nikotinbenzoat	88660-53-1 828-4	<del>1</del> 90-9		3,51 %	Akute Toxizität. 2-Akut Tox. 1-Akute Tox. 2- Aquatische Chronik 2; H300-H310-H330- H411

Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, größer als 0,1 %:

Unzutreffend

Teil 4: Erstehilfemaßnahmen

## 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Inhalation: BEI EINATMEN: Bringen Sie das Opfer an die frische Luft und halten Sie es in einer bequemen Position ruhig

Atmuna.

Augenexposition: Suchen Sie nach Kontaktlinsen und entfernen Sie diese. Spülen Sie die Augen sofort mit viel Kälte aus

15 Minuten lang bei geöffneten Augenlidern wässern. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife waschen.

Einnahme: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Giftig beim Verschlucken.

Lebensgefahr bei Hautkontakt.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

## 4.3 Hinweise auf erforderliche sofortige ärztliche Hilfe oder Spezialbehandlung



Machine Translated by Google

Ausgabedatum: 11.11.2021

Seite 4 (10)

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

Keine erwartet, siehe Abschnitt 4.1 für weitere Informationen.

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlendioxid, Trockenchemikalie, Schaum.

#### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen.

#### 5.3 Hinweise für Feuerwehrleute:

Bei unzureichender Belüftung geeignetes Atemschutzgerät tragen.

#### Abschnitt 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen:

Einatmen vermeiden. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Siehe Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Von Abflüssen, Oberflächen- und Grundwasser sowie dem Boden fernhalten.

## 6.3 Methoden und Materialien zur Eindämmung und Reinigung:

Zündquellen entfernen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie übermäßiges Einatmen von Dämpfen. Verschüttetes Material sofort mit Sand oder inertem Pulver eindämmen. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

#### Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung etwaiger Unverträglichkeiten:

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Bleib ruhig. Erdungs-/Verbindungsbehälter und Empfangsausrüstung. Explosionsgeschützte Elektro-, Lüftungs- und Beleuchtungsgeräte verwenden. Verwenden Sie nur funkenfreie Werkzeuge. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung.

## 7.3 Spezifische Endverwendung(en):

ELEKTRONISCHE ZIGARETTEN: Gemäß guter Herstellungs- und Industriehygienepraktiken verwenden.

Seite 5 (10)

Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

### Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung

#### 8.1 Steuerparameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz:

Zutat	CAS	EC	Beschreibung	Wert
			UK WEL Langzeit mgm3	10
Glycerin	56-81-5	200-289-5	Deutscher WEL Langfristiger mgm3 200	
			Deutsch WEL Kurzfristig mgm3	400
	57-55-6	200-338-0	UK WEL Langzeit mgm3	474
Propylenglykol	37-33-0	200-336-0	UK WEL Langzeit-ppm	150
Nikotinbenzoat	88660-53-1	828-490-9	UK WEL Langzeit mgm3	0,5
inoth Denzoat	00000-33-1	1020-430-3	UK WEL Kurzfristig mgm3	1,5

## 8.2 Expositionskontrollen

## Augen-/Hautschutz

Wenn Spritzer wahrscheinlich sind, tragen Sie mindestens einen Gesichtsschutz und eine Schutzbrille gemäß EN166.

Mit Handschuhen handhaben. Verwenden Sie Nitril-, Latex- oder Gummihandschuhe, die den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG entsprechen

mindestens der Norm EN374 entsprechen. Verwenden Sie dazu die richtige Technik zum Ausziehen des Handschuhs (ohne die Außenfläche des Handschuhs zu berühren). Vermeiden Sie Hautkontakt mit diesem Produkt. Entsorgen Sie kontaminierte Handschuhe nach Gebrauch gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Gute Praktiken. Hände waschen und trocknen.

#### Atemschutz

Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende und kontinuierliche Belüftung gewährleistet ist, um die Bildung übermäßiger Dämpfe zu verhindern und sicherzustellen Arbeitsplatzgrenzwerte werden eingehalten. Gegebenenfalls und abhängig von Ihren Nutzungsmustern und -mengen kann die Als zusätzliche Schutzmaßnahmen können folgende technische Kontrollen erforderlich sein: a) Mischräume und andere isolieren Bereiche, in denen dieses Material verwendet oder offen gehandhabt wird. Halten Sie diese Bereiche unter negativem Luftdruck im Verhältnis zum Rest der Pflanze. b) Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung – ein zugelassenes, ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät mit Kartuschen oder Kanister für organische Dämpfe und Partikelfilter. c) Verwenden Sie eine lokale Absaugung um offene Tanks und andere offene Quellen potenzieller Exposition, um übermäßiges Einatmen zu vermeiden, einschließlich Orte, an denen sich dieses Material befindet offen gewogen oder gemessen. Verwenden Sie außerdem eine allgemeine Verdünnungslüftung des Arbeitsbereichs, um diese zu beseitigen oder zu reduzieren mögliche Arbeitnehmerexpositionen. d) Verwenden Sie geschlossene Systeme für den Transport und die Verarbeitung dieses Materials. Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

## Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: Unentschlossen



Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

Geruch:
Unentschlossen
Geruchsschwelle:
Unentschlossen
Unentschlossen
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:
Unentschlossen
Unentschlossen
Unentschlossen

Flammpunkt: > 70 °C

 Verdunstungsrate:
 Unentschlossen

 Entflammbarkeit (fest, gasförmig):
 Unentschlossen

Obere/untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen: Das Produkt stellt keine Explosionsgefahr dar

Unentschlossen Dampfdruck: Unentschlossen Dampfdichte: Unentschlossen **Relative Dichte:** Unentschlossen Löslichkeit(en): Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Unentschlossen Unentschlossen Selbstentzündungstemperatur: Unentschlossen Zersetzungstemperatur: Unentschlossen Viskosität: **Explosive Eigenschaften:** Unerwartet

Oxidierende Eigenschaften: Unerwartet

**9.2 Sonstige Informationen:** Keine verfügbar

### Abschnitt 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität:

Stellt allein oder in Kontakt mit Wasser keine nennenswerte Reaktivitätsgefahr dar.

### 10.2 Chemische Stabilität:

Gute Stabilität unter normalen Lagerbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Unter normalen Nutzungsbedingungen nicht zu erwarten.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Vermeiden Sie extreme Hitze.

#### 10.5 Unverträgliche Materialien:

Vermeiden Sie den Kontakt mit starken Säuren, Laugen oder Oxidationsmitteln.

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Unerwartet.

Seite 7 ( 10 )
Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

### Abschnitt 11. Toxikologische Informationen

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Diese Mischung wurde insgesamt nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand des berechnet Methoden, die in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) beschrieben sind.

Akute Toxizität: Akute Toxizität – Oral, Kategorie 3

Akute Toxizität - Hautkategorie 2

Akute Toxizität - Einatmen, Kategorie 4

Akute orale Toxizität 141
Akute Toxizität dermal 142
Akute Toxizität beim Einatmen 14.1

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Schwere Augenschädigung/-reizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Sensibilisierung der Atemwege oder Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. STOT-Einzelbelichtung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. STOT-wiederholte Exposition: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Aspirationsgefahr:

#### Informationen zu gefährlichen Inhaltsstoffen in der Mischung

Zutat	CAS	EC	LD50/ATE Oral	LD50/ATE Dermal	LC50/ATE Inhalation	LC50 Route
2-Isopropyl-N,2,3- Trimethylbutyramid	51115-67-4 256-974	1-4	500	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Allylhexanoat	123-68-2	204-642-4	300	300	3	Dampf
Ethylmaltol	4940-11-8	225-582-5	1200	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Nikotinbenzoat	88660-53-1	828-490-9	5	5	0,5	Nicht verfügbar

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 2 und 3.

### Abschnitt 12. Ökologische Informationen


### 12.1 Toxizität:

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: 12.3Nicht verfügbarBioakkumulationspotenzial: 12.4Nicht verfügbarMobilität im Boden: 12.5Nicht verfügbar

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung:

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT/vPvB-Kriterien von REACH, Anhang XIII.



Seite 8 ( 10 )

Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

12.6 Andere schädliche Wirkungen: Nicht verfügbar

Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Methoden der Abfallbehandlung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Vermeiden Sie die Entsorgung in die Kanalisation und in die Umwelt. Leer Behälter sollten zur Wiederverwertung oder Entsorgung zu einer zugelassenen Abfallentsorgungsstelle gebracht werden.

#### Abschnitt 14. Transportinformationen

**14.1 UN-Nummer:** UN2810

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: GIFTIGE FLÜSSIGKEIT, ORGANISCH, NOS (Nikotinbenzoat, 2-Isopropyl-N,2,3-)

Trimethylbutyramid)

14.3 Transportgefahrenklassen: 6.1

Unterrisiko:

14.4. Verpackungsgruppe:

**14.5 Umweltgefahren:**Beim Transport nicht umweltgefährdend

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Keine zusätzlichen

den Verwender: 14.7 Massenguttransport gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und dem IBC-Code:

Unzutreffend

## Abschnitt 15. Regulatorische Informationen

### 15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse (WGK): 3

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## Abschnitt 16. Sonstige Informationen

Konzentrations-%-Grenzwerte: EH C3=34,20 %

Gesamte Bruchwerte: EH C3=2,92

Schlüssel zu Überarbeitungen:

Unzutreffend

#### Legende zu den Abkürzungen:

Abkürzung	Bedeutung
Akute Toxizität. 1	Akute Toxizität – Hautkategorie 1
Akute Toxizität. 2	Akute Toxizität – Oral, Kategorie 2
Akute Toxizität. 2	Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 2
Akute Toxizität. 3	Akute Toxizität – Oral, Kategorie 3
Akute Toxizität. 3	Akute Toxizität – Hautkategorie 3
Akute Toxizität. 3	Akute Toxizität – Einatmen, Kategorie 3

Seite 9 ( 10 )

Ausgabedatum: 11.11.2021 Version: 1 (11.11.2021)

# **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

**Produkt:** Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

ELFBAR

Akute Toxizität. 4	Akute Toxizität – oral, Kategorie 4		
Aquatisch Akut 1	Gefährlich für die Gewässer – Akute Gefahrenkategorie 1		
Aquatische Chronik 1	Gefährlich für die Gewässer – Langzeitgefahr, Kategorie 1		
Aquatische Chronik 2	Gefährlich für die Gewässer – Langzeitgefahr, Kategorie 2		
Aquatische Chronik 3	Gefährlich für die Gewässer – Langzeitgefahr, Kategorie 3		
Asp. Tox 1	Aspirationsgefahr Kategorie 1		
Augenreizung. 2	Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2		
Flam. Liq. 3	Entzündbare Flüssigkeit, Gefahrenkategorie 3		
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.		
Н300	Bei Verschlucken tödlich.		
H301	Giftig beim Verschlucken.		
H302	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.		
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.		
H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt.		
H311	Giftig bei Hautkontakt.		
H315	Verursacht Hautreizungen.		
H317	Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.		
H319	Verursacht schwere Augenreizung.		
H330	Bei Einatmen tödlich.		
H331	Giftig beim Einatmen.		
H400	Sehr giftig für Wasserlebewesen.		
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.		
H411	Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.		
H412	Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.		
P210	Von Hitze, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten Rauchen verboten.		
P233	Behälter dicht geschlossen halten.		
P240	Erdungs-/Verbindungsbehälter und Empfangsausrüstung.		
P241	Explosionsgeschützte Elektro-, Lüftungs- und Beleuchtungsgeräte verwenden.		
P242	Verwenden Sie nur funkenfreie Werkzeuge.		
P243	Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung.		
P260	Dämpfe oder Staub nicht einatmen.		
P261	Vermeiden Sie das Einatmen von Dampf oder Staub.		
P262	Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.		
P264	Nach der Handhabung Hände und andere berührte Hautstellen gründlich waschen.		
P270	Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, wenn Sie dieses Produkt verwenden.		
P271	Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.		
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung sollte nicht aus dem Arbeitsplatz gelassen werden.		
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.		
P280	Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.		
P284	Atemschutz tragen.		
P301/310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.		
P301/312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.		

Seite 10 (10)
Ausgabedatum: 11.11.2021

Version: 1 (11.11.2021)

# **SICHERHEITSDATENBLATT**

Gemäß REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006

Produkt: Elfbar P1 Vorgefüllte Zuckerwatte 20 mg

Ausführung: 1

P302/350	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife waschen.
P302/352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P303/361/353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen/duschen.
P304/340	BEI EINATMEN: Das Opfer an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P305/351/338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, sofern vorhanden und leicht zu entfernen Tun. Spülen Sie weiter.
P310	Rufen Sie sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt an.
P311	GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330	Mund ausspülen.
P331	Kein Erbrechen herbeiführen.
P333/313	Bei Auftreten von Hautreizungen oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337/313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P361	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P362	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.
P370/378	Im Brandfall: Zum Löschen Kohlendioxid, Trockenlöschmittel und Schaum verwenden.
P391	Verschüttetes Material auffangen.
P403/233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.
P403/235	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Bleib ruhig.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P501	Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften an einer zugelassenen Entsorgungsstelle.
Hautreizung. 2	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Hautsensibilität 1B	Sensibilisierung – Hautkategorie 1B

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach unserem besten Wissen wahr und genau, jedoch sind alle Daten, Anweisungen, Empfehlungen und/oder Vorschläge erfolgen ohne Gewähr.